



特性：DC

| 製品形式                    | 発光色  | 順電流   | 全光束   |
|-------------------------|------|-------|-------|
| H57CWL B08CR-A0215DM/CP | ランプ色 | 13 mA | 18 lm |
| H57CWL B10CR-A0215DM/CP |      | 9 mA  | 17 lm |

仕様：定格電圧：[B08CR] AC/DC 48V ± 10%  
[B10CR] AC/DC 100V ± 10%

周囲温度：-20℃ ~ 60℃

保存温度：-25℃ ~ 75℃

## 使用上の注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。  
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止(ノイズキラーなど)を付けて下さい。

| 4  | 口金     |         | BA15d (丸形端子) | 1  |           |    |
|----|--------|---------|--------------|----|-----------|----|
| 3  | アダプタ   | メタクリル樹脂 |              | 1  | BPC-P20A2 |    |
| 2  | LED発光体 |         | 5Φ CW Vカット   | 7  |           |    |
| 1  | ランプカバー | メタクリル樹脂 |              | 1  | BPC-GP20  |    |
| 符号 | 部品名称   | 材料      | 規格 / 寸法      | 数量 | 部品番号      | 備考 |

|    |     |      |                        |   |      |                         |      |
|----|-----|------|------------------------|---|------|-------------------------|------|
| 材  |     | 図面内容 | φ 20mm L=43mm LED lamp |   | 製品形式 | H57CWL B□□CR-A0215DM/CP |      |
| 料  |     | 年月日  | 2018.11.16             |   | 尺度   | 公差                      | 図面番号 |
| 処  |     | 検    | 設                      | 製 | memo | KL-18111601-CR03        |      |
| 理  |     | 図    | 計                      | 図 |      |                         |      |
| 記号 | 年月日 | 記事   | 担当                     |   | 1    |                         |      |