



略記号：刻印又は押印
DC 又は AC/DC 100V ハ73

特性：DC

製品形式	発光色	順電流	光度	波長
V06RY3-100RE0	赤	4 mA	100 mcd	625 nm
V06OY3-100RE0	橙		150	610
V06YY3-100RE0	黄		150	590
K01GY1-100RE0	緑		200	525
K01BY1-100RE0	青		100	470

記事：上記特性は参考値とする。

仕様：定格電圧：AC又はDC 100V ±10%
周囲温度：-20℃～60℃
保存温度：-25℃～80℃

使用上のご注意

開閉サージや誘導雷サージの強い回路で使用されますと破損する場合があります。
対策として入力端子部に並列にサージ防止阻止（バリスタ、ゼットラップなど）を付けて下さい。

単位 mm		符号	部品名称	材料	規格 / 寸法	数量	部品番号	備考
3	口金				JIS C 7709-1	1	E10/13	
2	アダプタ		PBT		UL V0	1	PBDx-P10	発光色類似に着色
1	LED発光体				φ 8 mm Y基板	1		
材質	図面内容		DC100V AC/DC100V E10口金付製品		製品形式	□ 0 □ □ Y □ - 1 0 0 R E 0		
処理	作図		2018.11.16	尺度	公差	Memo	管理番号	
記号	年月日	改訂事項	担当	検図	設計	製図	2	File
								HL-18111601-E105